型 号	DYY-12D 型 电脑三恒多用电泳仪电源	DYY-15D 型 电脑三恒多用电泳仪电源	DYY-16D 型 电泳仪电源
			
编 号	113-1240	113-1540	113-1640
用 途	可作 DNA 序列分析、等电聚焦电泳在内的多种电泳。	可作 DNA 序列分析、等电聚焦电泳在内的多种电泳。	用于双向电泳第一向等电聚焦电泳。
特 点	＊微电脑智能控制，操作界面更加方便，快捷 ＊工作状态中，可以实时微调 ＊大屏幕 LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间 ＊具有存储记忆功能（10 组 9 步程序） ＊具备标准，定时，伏时和分步等多种编程工作方式 ＊具有来电恢复功能 ＊具有安全保护及报警功能 ＊精致轻巧的外观和造型	＊微电脑智能控制，操作界面更加方便，快捷 ＊工作状态中，可以实时微调 ＊大屏幕 LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间 ＊具有存储记忆功能（10 组 9 步程序） ＊具备标准，定时，伏时和分步等多种编程工作方式 ＊具有来电恢复功能 ＊具有安全保护及报警功能 ＊具有小电流维持功能 ＊精致轻巧的外观和造型	＊ 本电泳仪电源系列采用 128×64 像素大屏幕 LCD 液晶显示，贴膜式按键，简洁美观。接插式输出端子，方便使用。 ＊ 本电泳仪电源系列采用微电脑处理器作为控制核心，输出单元采用开关电源，具有体积小、重量轻、输出功率大、工作可靠等优点。 ＊ 输出信息采用液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时等信息。 ＊ 具有定时报警功能。 ＊ 具有程序存储功能：9 步程序（1~9），储存记忆工作参数的功能以方便使用。 ＊ 既可工作于稳压状态，也可工作于稳流、稳功率状态。并可根据设定值自动转换，适合多种电泳工作的需要。 ＊ 具有伏时模式和线性模式设置。 ＊ 具有 2 组并联的输出端子，可进行两种电泳仪并用。 ＊ 具有短路、漏电、过热等多种保护功能。
外 形 尺 寸	（W×D×H）：278×349×110mm	（W×D×H）：278×349×110mm	(WXDXH)：245×325×104 mm
并联 输出	4 组	4 组	2 组
输出范围 （显示分辨率）	20~3500V(1V) 4~400mA(1mA) 5~400W（1W）	20~5000V(2V) 3~300mA(1mA) 5~300W（1W）	＊ 输出电压：(20~10000)V （显示精度：10V） ＊ 输出电流：(0~3000)μA （显示精度：1μA） ＊ 额定输出功率：30W
重量	4.0kg	4.0kg	约 3.2kg

专利号：201420203247.9
本产品荣获 2015CISILE 自主创新银奖