

产品编号：121-2446

DYCZ-24DN 型迷你双垂直电泳仪



» 用途

用于蛋白凝胶电泳。

» 特点

＊高透明度聚碳酸酯注塑成型槽体，经久耐用，方便观察
＊聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备真正的原位制胶功能
＊无缓冲液渗漏现象
＊避免气泡渗入玻璃板之间
＊凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡
＊结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要
＊制胶、电泳一体化设计，使用简单方便
＊限位功能，操作准确
＊可同时做双板胶，条带清晰
＊高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全
＊电极头可更换，方便维修

» 产品规格

外形尺寸 (mm)：（L × W × H）140×100×150
凝胶板规格 (mm)：（L × W）83 × 75
试样格：10、15 齿、1.0、1.5mm 厚（标配），0.75mm（选配）
重量：1kg
缓冲液总量：400ml

» 配置清单

编号 / 名称 / 标配数量
412-4401/ 电泳仪（主体）/1 个
412-4402/ 电泳仪（下槽）/1 个
412-4403/ 电泳仪（上盖）/1 个
141-2443/1.0mm10 齿试样格 /2 把
141-2444/1.0mm15 齿试样格 /2 把
141-2445/1.5mm10 齿试样格 /2 把
141-2446/1.5mm15 齿试样格 /2 把
412-4406/ 原位制胶器 /1 个
143-2444/ 胶垫 /2 块
142-2446A/ 凹玻璃板（粘 1.5mm 边条）/2 块
142-2445A/ 凹玻璃板（粘 1.0mm 边条）/2 块
142-2443A/ 平玻璃板 /4 块
412-4404/ 斜插板 /2 块
412-4405/ 玻璃板（单胶堵板）/1 块
144-0011/ 电泳导线 /1 根
编号 / 名称 / 选配
141-2441/0.75mm10 齿试样格 /2 把
141-2442/0.75mm15 齿试样格 /2 把
142-2444A/ 凹玻璃板（粘 0.75mm 边条)/2 块