关联
配套产品
Matching
products



· 产品编号：131-1010

WD-2110A 型
迷你金属浴

» 产品用途

迷你金属浴是采用微电脑控制的新产品，可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

» 可选模块

型号	孔径	试管数	备注
M1	0.2ml 离心管	40x0.2ml	可适用 8x0.2ml 排管
M2	0.5ml 离心管	24x0.5ml	
M3	1.5ml 离心管	15x1.5ml	
M4	2.0ml 离心管	15x2.0ml	
M5	比色皿专用	8x12.5x12.5ml	
M6	15ml 离心管	6x15ml	保温盖无法合上
M7	50ml 离心管	2x50ml	保温盖无法合上
M8	5.0ml 离心管	12x5.0ml	

» 产品参数

温度控制范围	室温 +5°C—100°C
升温时间 (从 20°C升至 100°C)	≤ 18min
控温精度	±0.3°C
温度稳定性 @40°C	±0.3°C
温度稳定性 @100°C	±0.3°C
温度显示精度	0.1°C
定时时间设置	0-99H, 0-99M, 0-99S
最高温度	100°C
最大功率	60W
降温时间	自然冷却
产品重量	≤ 1kg
尺寸（LxWxH mm）	160x110x136
是否带热盖	否





· 产品编号：131-1020

WD-2110B 型
恒温金属浴

» 产品用途

WD-2110B 恒温金属浴是采用微电脑控制的金属浴装置，可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

» 产品特点

1. 温度、时间 LED 数字显示；
2. 同时显示实时温度和恒温倒计时间；
3. 采用金属模块，可使样品免受污染；
4. 金属模块能方便更换，便于清洁、消毒；
5. 内置超温保护装置，使用更可靠；
6. 温度偏差校准；
7. 控温时间运行结束后蜂鸣器报警提示。

» 产品参数

控温范围	室温 +5°C～ 105°C
升温时间	≤ 10 分钟 (从 20°C升至 105°C)
控温精度	±0.3°C
温度稳定性 @40	±0.3°C
温度稳定性 @100	±0.3°C
定时时间	0-99h59m
显示精度	0.1°C
最大功率	150W
最高温度	105°C
产品外观尺寸	176 x 160 x 121 mm
净重	1.5Kg

» 选配模块

型号	孔径	试管数	模块尺寸 mm
C1	0.2ml 离心管	96×0.2ml	Φ104.5x32
C2	0.5ml 离心管	58×0.5ml	Φ104.5x32
C3	1.5ml 离心管	39×1.5ml	Φ104.5x32
C4	2.0ml 离心管	39×2.0ml	Φ104.5x32
C5	5ml 离心管	18×5.0ml	Φ104.5x32
C6	0.5ml+1.5ml 离心管	24×0.5ml+30×1.5ml	Φ104.5x32
C7	Φ6mm	58×6mm	Φ104.5x32

· 产品编号：130-0550/60/61

WD-9405E/F/FN 型 脱色摇床



WD-9405E 脱色摇床	电压（VAC）：110-240 输入功率 [VA]：20 运转方式：上下 上下摆动幅度：±7 度	摇摆频率 [rpm]：0-80 承载量 [kg]：3 托盘尺寸 [mm]：300x220 外形尺寸 [mm]：330x330x135
WD-9405F 脱色摇床	电压（VAC）：110-240 输入功率 [VA]：20 运转方式：圆周 周转直径 mm：20	速度范围 [rpm]：10-220 承载量 [kg]：3 托盘尺寸 [mm]：300x220 外形尺寸 [mm]：330x330x135
WD-9405FN 脱色摇床	电压（VAC）：110-240 输入功率 [VA]：20 运转方式：圆周 周转直径 mm：20	速度范围 [rpm]：10-200 承载量 [kg]：3 托盘尺寸 [mm]：300x220 外形尺寸 [mm]：330x330x135