· **产品编号：131-0530**

WD-2105C 型 非医用离心机

» 技术参数

转速：6000rpm±5%
离心力：2000g±10%
电源输出要求：DC24V 2.0A
电源输入要求：AC100-240V 50/60HZ 1.5A
外形尺寸：150W×168D×128Hmm
重量：1.05kg（含角转子）

» 仪器特点

＊小而灵巧的机身，一键操作；
＊无需工具即可快捷安装、更换转子；
＊操作过程中若盖子打开，转子将立即停止运转；
＊电源供应使用直流输入；
＊精心设计的产品，低噪音，使用寿命长；



关联配套产品 Matching products

· **产品编号：130-1810/1820**

WD-9418A/B 型
多用途水平制胶器

» 产品用途及适用范围：

本产品主要是水平电泳仪的制胶装置。可适用于多种型号的水平电泳仪制胶。

大小可以任意调节、快速锁定、使用方便。



· **专利号：2017205433770**

» 规格：

WD-9418A 型

制胶器外形尺寸： 320mm×200mm×100mm
适用的制胶托盘尺寸（最大）： 180mm×200mm
适用的制胶托盘尺寸（最小）： 30mm×30mm
产品重量：1.5kg

WD-9418B 型

制胶器外形尺寸： 380mm×290mm×120mm
适用的制胶托盘尺寸（最大）： 250mm×250mm
适用的制胶托盘尺寸（最小）： 30mm×30mm
产品重量：2.3kg

产品编号：130-0600

WD-9406 型 胶片观察灯

» 性能及用途

适用于对长 28cm、宽 18cm 以内的蛋白电泳凝胶进行观察
内装冷光源灯管，不产热



编 号	名 称	标配数量
130-0600	主机	1台
326-0001	电源线	1根

· **产品编号：131-0610/20**

WD-2106A/B 型玻璃板干燥架

» 规格

WD-2106A 适配玻璃尺寸：≥ 100 mm ；厚度 ≤ 5 mm；数量：12 块
WD-2106B 适配玻璃尺寸：≥ 190 mm ；厚度 ≤ 5 mm；数量：12 块

» 性能及用途

架体采用注塑成型，美观大方，便于组装、拆卸与清洗
清洗后的玻璃片可竖置在干燥架的夹内保存和晾干
点状触点设计，保持清洗后的玻璃片的洁净

